

## S05

| Sistema                          | Componentes                         | Parámetros técnicos   |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Sistema de poder                 | Batería                             | Batería de litio de 48V 11.6Ah SAMSUNG                                      |
|                                  | Motor                               | Motor de 500 W (marca: CAMIÓN, consultar la calidad de Bafang)              |
|                                  | Controlador                         | 48V 15A   |
|                                  | Cargador                            | 110-220V (EE. UU./ Europa)  |
|                                  | Mostrar                             | SW-U-LCD  |
|                                  | Manija giratoria                    | Giratorio   |
|                                  | Sensor de potencia                  | Sistema de asistente de pedal inteligente PAS                               |
|                                  | Tiempo de carga                     | 4-6 horas (Recargue regularmente para prolongar la vida útil de la batería) |
| Estructura del sistema           | Tenedor                             | XCM   |
|                                  | Cuadro                              | Aleación de aluminio 6061   |
|                                  | Manillar                            | 31,8 * 660 mm   |
|                                  | Madre                               | 28,6 * 31,8 * 110 mm  |
|                                  | Portabultos                         | NO  |
| Sistema de frenos                | Freno                               | Freno mecánico F / R (Con 4 piezas de pastillas de freno)                   |
|                                  | Freno de disco                      | Delantero 180 y trasero 160   |
|                                  | Freno de mano                       | Universal   |
| Sistema de ruedas                | Forma de llanta                     | Rueda de radios   |
|                                  | Material de la llanta               | Aleación de aluminio  |
|                                  | Neumático                           | Neumático 26x2.5  |
| Sistema de velocidad             | Palanca de cambios                  | Dial de 7 velocidades SHIMANO / Sunrace                                     |
|                                  | Desviador                           | SHIMANO / Sunrace de 7 velocidades  |
|                                  | Acelerador                          | Con   |
| Sistema de absorción de impactos | Suspensión delantera                | Absorción de impactos de horquilla  |
|                                  | Suspensión trasera                  | Amortiguador trasero de resorte   |
|                                  | Estructura de absorción de impactos | Marco de aleación de aluminio ligero  |
| Otras partes                     | Sillín                              | Tipo de ciudad  |
|                                  |                                     | AL6061 T4T6   |
|                                  |                                     | 27,2 * 250 mm   |
|                                  | Abrazadera de tubo                  | D1 = 30 mm D2 = 38 mm   |
|                                  | Ligero                              | Con luz delantera   |
| Pedal                            | Universal                           |   |

|                               |                                  |   |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
|                               | <b>Reposapiés</b>                | Universal   |
|                               | <b>Defensa</b>                   | Con   |
| <b>Rendimiento</b>            | <b>Modo de conducción</b>        | Modo de pedal / Modo de refuerzo / Modo de potencia |
|                               | <b>Distancia de rango</b>        | 25-35 kilometros (Modo Pure Power)                  |
|                               | <b>Máxima velocidad</b>          | 45 km / h   |
| <b>Parámetro del producto</b> | <b>Color</b>                     | Marco azul  |
|                               | <b>Peso neto</b>                 | 33 kg   |
|                               | <b>Peso bruto</b>                | 38kg  |
|                               | <b>Tamaño del producto</b>       | El 182 * 105cm                                      |
|                               | <b>Tamaño del paquete</b>        | El 152 * 26 * 78cm                                  |
|                               | <b>Altura del sillín</b>         | Los 88-100cm  |
| <b>El paquete incluye</b>     | <b>Capacidad de peso</b>         | 300 libras  |
|                               | <b>Bicicleta electrica</b>       | PC 1  |
|                               | <b>Batería de iones de litio</b> | PC 1  |
|                               | <b>Kit de herramientas</b>       | PC 1  |
|                               | <b>Manual</b>                    | PC 1  |
|                               | <b>Cargador</b>                  | PC 1  |
| <b>NOTA</b>                   | <b>Pedal</b>                     | PC 1  |
|                               |                                  |   |

